

4003955239705

Destornillador aislado Modul Pozidriv MAXX VDE (2x100)

Artículo: 53762
EAN-13: 4003955239705
URL: at.com.es/p/1017305
Marca: Witte

- Perfil Modul, basado en el perfil Pozidriv (PZ/Modul), para tornillos combinados de material eléctrico.
- Reduce el riesgo de que la punta se salga al aplicar par, evitando dañar la cabeza del tornillo.
- Varilla aislada, probada individualmente a 10.000 V, según DIN ISO EN 60900.
- Apto para trabajar con seguridad hasta 1000 V.
- Mango de forma triangular ergonómica, certificado por el instituto IGR.

Destornillador de punta Pozidriv Modul (PZ/Modul), de la línea **MAXX VDE** de WITTE, con el perfil especial **Modul**, basado en el perfil Pozidriv (PZ).

El perfil Modul está pensado para los tornillos combinados que incorporan muchos equipos eléctricos europeos —como magnetotérmicos, diferenciales, bornes de conexión, contactores, relés, cuadros eléctricos y equipos de automatización industrial—, que aceptan más de un tipo de herramienta. Frente a una punta Pozidriv (PZ) convencional, el perfil Modul **encaja mejor** en este tipo de tornillos combinados, reduce el riesgo de que la punta se salga al aplicar par, evita dañar la cabeza del tornillo y facilita el trabajo repetitivo en cuadros eléctricos, por lo que muchos electricistas lo consideran casi imprescindible.

La varilla **aislada**, según la norma **DIN ISO EN 60900**, permite operar con seguridad hasta **1000 voltios**. Cada unidad es probada individualmente en un tanque de inmersión a 10.000 voltios, de acuerdo con las regulaciones de seguridad VDE/GS (etiqueta alemana de seguridad probada), antes de ser enviada. Su punta, de acabado negro y precisión, proporciona una alta protección frente a la corrosión y garantiza el ajuste correcto en el tornillo.

El mango de forma **triangular ergonómica**, probada y certificada como producto ergonómico por el instituto independiente IGR, corresponde al ángulo de agarre ideal de la mano (120°) y permite una máxima transmisión de fuerza. Incorpora una **zona multifunción** que permite atornillar y desatornillar más rápido, y un **componente blando** que mejora el agarre y proporciona un mejor control durante el apriete. Cuenta además con un agujero para colgar, que facilita su organización en el taller, y un marcado permanente que asegura una elección rápida y precisa del destornillador.

Características técnicas:
· Perfil de punta Modul, basado en el perfil Pozidriv (PZ).
· Varilla aislada, probada individualmente a 10.000 V, según DIN ISO EN 60900.
· Apta para trabajar con seguridad en instalaciones de hasta 1000 V.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Atornillado de tornillos combinados en magnetotérmicos, diferenciales, bornes de conexión, contactores, relés, cuadros eléctricos y equipos de automatización industrial, en instalaciones de hasta 1000 V.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

53762 Witte

Destornillador aislado Modul Pozidriv MAXX VDE

Características

Medidas	Modul PZ 2
Tipo punta	Pozidriv Modul
Longitud de la varilla (mm)	100
Material del mango	

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,11
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	7326200000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE

at.com.es/p/1017301



Destornillador aislado Phillips MAXX VDE

at.com.es/p/1017302



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com