

4021176644931

Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida (160x150 mm)

Artículo: 20-2+
EAN-13: 4021176644931
URL: at.com.es/p/1017679
Marca: Kukko

- Gracias a la moleta de ajuste manual, el gancho de extracción puede soltarse y deslizarse rápidamente sobre el travesaño sin necesidad de llave.
- Se puede incrementar el alcance gracias a las extensiones (opcionales y disponibles hasta tamaño -20).
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

· Extractores universales de 2 patas.
· Patas constantemente paralelas en cada posición, por lo que sólo las superficies de apoyo tienen contacto con la pieza a extraer.
· Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
· Acabado robusto, alto rendimiento, fácilmente manejable.
· Aplicación universal, con patas intercambiables para varias profundidades.
· Cambiando la posición de las patas se pueden utilizar como extractores de exteriores o interiores.
· Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:

QUICK ADJUST:
Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

ARMLOCK:
Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:
Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de los raíles de la guía.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida



SWITCH:
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	160x150
Ancho (mm)	160
Alcance (mm)	150
Husillo	621 220
Cabeza del husillo (mm)	22

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,50
Largo del artículo (cm)	25,40
Ancho del artículo (cm)	21,60
Alto del artículo (cm)	4,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,50
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,70
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176644931
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	3,50
Unidad de preparación - largo (cm)	25,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	25,00
Unidad de preparación - alto (cm)	4,70
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela

at.com.es/p/1017700



Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017721



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Hacha DIN 5131 B – 7294 B con mango de madera de hickory

at.com.es/p/1019620

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com