



Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos (350x200/300/400 mm)

Artículo: 20-30-SP

EAN-13: 4021176701931

URL: at.com.es/p/1017683

Marca: Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

- Extractor universal de 2 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Suministrado con tres parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos**Características**

Medidas (mm)	350x200-300-400
Ancho (mm)	350
Alcance (mm)	200-300-400
Husillo	626 300
Cabeza del husillo (mm)	19

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,68
Largo del artículo (cm)	33,70
Ancho del artículo (cm)	42,00
Alto del artículo (cm)	6,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	16,68
Producto empaquetado: largo (cm)	51,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176701931
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	16,68
Unidad de preparación - largo (cm)	51,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	42,00
Unidad de preparación - alto (cm)	6,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas

at.com.es/p/1017677



Extractor de rodamientos universal de 2 patas para espacios angostos con regulación rápida

at.com.es/p/1017681



Extractor de rodamientos universal de 2 patas para espacios angostos

at.com.es/p/1017682



Juego de extractores de rodamientos 2 y 3 patas para espacios angostos

at.com.es/p/1019181