



## Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos (350x200/300/400 mm)

**Artículo:** 20-30-SP

**EAN-13:** 4021176701931

**URL:** [at.com.es/p/1017683](http://at.com.es/p/1017683)

**Marca:** Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

- Extractor universal de 2 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Suministrado con tres parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

### TECNOLOGÍAS:



#### **ARMLOCK:**

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



#### **GLIDE & FIX:**

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



#### **SWITCH:**

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

**Características**

Medidas (mm)	350x200-300-400
Ancho (mm)	350
Alcance (mm)	200-300-400
Husillo	626 300
Cabeza del husillo (mm)	19

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	16,68
Largo del artículo (cm)	33,70
Ancho del artículo (cm)	42,00
Alto del artículo (cm)	6,00

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	16,68
Producto empaquetado: largo (cm)	51,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Caja cartón

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4021176701931
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	16,68
Unidad de preparación - largo (cm)	51,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	42,00
Unidad de preparación - alto (cm)	6,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas

[at.com.es/p/1017677](http://at.com.es/p/1017677)



Extractor de rodamientos universal de 2 patas para espacios angostos con regulación rápida

[at.com.es/p/1017681](http://at.com.es/p/1017681)



Extractor de rodamientos universal de 2 patas para espacios angostos

[at.com.es/p/1017682](http://at.com.es/p/1017682)



Juego de extractores de rodamientos 2 y 3 patas para espacios angostos

[at.com.es/p/1019181](http://at.com.es/p/1019181)