



4021176731556

Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida (130x100 mm)

Artículo: 30-10+

EAN-13: 4021176731556

URL: at.com.es/p/1017691

Marca: Kukko

- Gracias a la moleta de ajuste manual, el gancho de extracción puede soltarse y deslizarse rápidamente sobre el travesaño sin necesidad de llave.
- Se puede incrementar el alcance gracias a las extensiones (opcionales y disponibles hasta tamaño -20).
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

- Extractores universales de 3 patas.
- Patas constantemente paralelas en cada posición, por lo que sólo las superficies de apoyo tienen contacto con la pieza a extraer.
- Al distribuir uniformemente el esfuerzo, los extractores de tres patas aseguran una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.
- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Acabado robusto, alto rendimiento, fácilmente manejable.
- Aplicación universal, con patas intercambiables para varias profundidades.
- Cambiando la posición de las patas se pueden utilizar como extractores de exteriores o interiores.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:



QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la

Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida

guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	130x100
Ancho (mm)	130
Alcance (mm)	100
Husillo	614 153
Cabeza del husillo (mm)	17

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo del artículo (cm)	15,80
Ancho del artículo (cm)	17,40
Alto del artículo (cm)	17,40

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,60
Producto empaquetado: largo (cm)	25,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,10
Producto empaquetado: alto (cm)	14,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176731556
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,60
Unidad de preparación - largo (cm)	25,30
Unidad de preparación - ancho (cm)	24,10
Unidad de preparación - alto (cm)	14,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana PRO VDE
at.com.es/p/1017337



Cúter especial para plástico PC
at.com.es/p/1017551



Extractor de rodamientos universal 2 patas paralelas deslizantes serie 20-Classic
at.com.es/p/1017675



Patillas estándar para extractores de rodamientos
at.com.es/p/1017693



Cuchilla troceable de 9 mm
at.com.es/p/1018871