



4021176731891

## Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida (250x200 mm)

**Artículo:** 30-3+

**EAN-13:** 4021176731891

**URL:** [at.com.es/p/1017691](http://at.com.es/p/1017691)

**Marca:** Kukko

- Gracias a la moleta de ajuste manual, el gancho de extracción puede soltarse y deslizarse rápidamente sobre el travesaño sin necesidad de llave.
- Se puede incrementar el alcance gracias a las extensiones (opcionales y disponibles hasta tamaño -20).
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

- Extractores universales de 3 patas.
- Patas constantemente paralelas en cada posición, por lo que sólo las superficies de apoyo tienen contacto con la pieza a extraer.
- Al distribuir uniformemente el esfuerzo, los extractores de tres patas aseguran una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.
- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Acabado robusto, alto rendimiento, fácilmente manejable.
- Aplicación universal, con patas intercambiables para varias profundidades.
- Cambiando la posición de las patas se pueden utilizar como extractores de exteriores o interiores.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

### TECNOLOGÍAS:



#### QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.



#### ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



#### GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la

guía.

**SWITCH:**

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

**Características**

Medidas (mm)	250x200
Ancho (mm)	250
Alcance (mm)	200
Husillo	626 300
Cabeza del husillo (mm)	27

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	9,60
Largo del artículo (cm)	33,70
Ancho del artículo (cm)	33,00
Alto del artículo (cm)	33,00

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,60
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	Caja cartón

## Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176731891
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	9,60
Unidad de preparación - largo (cm)	31,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	31,00
Unidad de preparación - alto (cm)	4,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal de 3 patas paralelas deslizantes serie 30-Classic  
at.com.es/p/1017687



Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas estándar  
at.com.es/p/1019179



Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas (200 x 150-600 mm)  
at.com.es/p/1019180



Juego de extractor de rodamientos universales 2 y 3 patas con ajuste rápido  
at.com.es/p/1019368