



4021176362859

## Extractor de rodamientos mini de 2 patas articuladas (60x40 mm)

**Artículo:** 41-0

**EAN-13:** 4021176362859

**URL:** [at.com.es/p/1017721](http://at.com.es/p/1017721)

**Marca:** Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de las cabezas del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Diseño muy robusto con cabeza de husillo hexagonal.

### Características

Nº de patas	2 patas
Ancho (mm)	60
Alcance (mm)	40
Husillo	610 070
Cabeza del husillo (mm)	13

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,25
Largo del artículo (cm)	9,70
Ancho del artículo (cm)	7,60
Alto del artículo (cm)	1,70

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,25
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja cartón

## Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176362859
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,25
Unidad de preparación - largo (cm)	10,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	7,00
Unidad de preparación - alto (cm)	2,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos de 2 patas reversibles

[at.com.es/p/1017717](http://at.com.es/p/1017717)



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

[at.com.es/p/1017722](http://at.com.es/p/1017722)



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

[at.com.es/p/1017723](http://at.com.es/p/1017723)



Extractor de rodamientos de 2 patas articuladas con alcance regulable

[at.com.es/p/1017724](http://at.com.es/p/1017724)