



4021176362026

Extractor de rodamientos mini de 3 patas articuladas (60x40 mm)

Artículo: 42-0

EAN-13: 4021176362026

URL: at.com.es/p/1017721

Marca: Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Diseño muy robusto con cabeza de husillo hexagonal.

Características

Nº de patas	3 patas
Ancho (mm)	60
Alcance (mm)	40
Husillo	610 070
Cabeza del husillo (mm)	13

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,27
Largo del artículo (cm)	9,70
Ancho del artículo (cm)	7,60
Alto del artículo (cm)	7,60

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,27
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176362026
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,27
Unidad de preparación - largo (cm)	10,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	6,50
Unidad de preparación - alto (cm)	6,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Extractor de rodamientos de 2 patas reversibles

at.com.es/p/1017717



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos de 2 patas articuladas con alcance regulable

at.com.es/p/1017724