

Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

4021176015113

Extractor de rodamientos pequeño de 2 patas articuladas (80x80 mm)**Artículo:** 41-2**EAN-13:** 4021176015113**URL:** at.com.es/p/1017722**Marca:** Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarren las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de las cabezas del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Modelo pequeño y muy manejable para sistemas eléctricos, bornes de baterías, mecánica de precisión, talleres eléctricos, etc.

Características

Medidas	80x80 (2 patas)
Nº de patas	2 patas
Ancho (mm)	80
Alcance (mm)	80
Husillo	609 105

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,25
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	9,40
Alto del artículo (cm)	1,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,25
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos de 2 patas reversibles
at.com.es/p/1017717



Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas
at.com.es/p/1017721



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas
at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos de 2 patas articuladas con alcance regulable
at.com.es/p/1017724