

**Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas**

4021176015373

**Extractor de rodamientos pequeño de 3 patas articuladas (80x80 mm)****Artículo:** 42-2**EAN-13:** 4021176015373**URL:** at.com.es/p/1017722**Marca:** Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarren las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de las cabezas del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Modelo pequeño y muy manejable para sistemas eléctricos, bornes de baterías, mecánica de precisión, talleres eléctricos, etc.

**Características**

Medidas	80x80 (3 patas)
Nº de patas	3 patas
Ancho (mm)	80
Alcance (mm)	80
Husillo	609 105

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	0,33
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	9,40
Alto del artículo (cm)	9,40

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,33
Producto empaquetado: largo (cm)	8,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,90
Producto empaquetado: alto (cm)	12,80
Presentación	Caja cartón

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Extractor de rodamientos de 2 patas reversibles  
[at.com.es/p/1017717](http://at.com.es/p/1017717)



Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas  
[at.com.es/p/1017721](http://at.com.es/p/1017721)



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas  
[at.com.es/p/1017723](http://at.com.es/p/1017723)



Extractor de rodamientos de 2 patas articuladas con alcance regulable  
[at.com.es/p/1017724](http://at.com.es/p/1017724)