



4021176028656

## Extractor de rodamientos de 2 patas articuladas (150x150 mm)

**Artículo:** 205-01

**EAN-13:** 4021176028656

**URL:** [at.com.es/p/1017724](http://at.com.es/p/1017724)

**Marca:** Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Patas de longitud ajustable.

### Características

Medidas (mm)	150x150
Ancho (mm)	150
Alcance (mm)	150
Husillo	614 160
Cabeza del husillo (mm)	17

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,35
Largo del artículo (cm)	18,10
Ancho del artículo (cm)	20,40
Alto del artículo (cm)	3,00

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,35
Producto empaquetado: largo (cm)	12,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja cartón

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4021176028656
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,35
Unidad de preparación - largo (cm)	12,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	3,60
Unidad de preparación - alto (cm)	20,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Extractor de rodamientos  
de 2 patas reversibles

[at.com.es/p/1017717](http://at.com.es/p/1017717)



Extractor de rodamientos  
mini de 2 y 3 patas  
articuladas

[at.com.es/p/1017721](http://at.com.es/p/1017721)



Extractor de rodamientos  
pequeño de 2 y 3 patas  
articuladas

[at.com.es/p/1017722](http://at.com.es/p/1017722)



Extractor de rodamientos  
standard de 2 y 3 patas  
articuladas

[at.com.es/p/1017723](http://at.com.es/p/1017723)