



Extractor de rodamientos combinado de 2 o 3 patas articuladas (200x150 mm)

Artículo: 207-01
EAN-13: 4021176029806
URL: at.com.es/p/1017726
Marca: Kukko

- Pueden utilizarse con dos y tres brazos.
- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Patas de longitud ajustable.
- Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

Características

Medidas (mm)	200x150
Ancho (mm)	200
Alcance (mm)	150
Husillo	614 160
Cabeza del husillo (mm)	17

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo del artículo (cm)	18,10
Ancho del artículo (cm)	25,40
Alto del artículo (cm)	25,40

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,50
Producto empaquetado: largo (cm)	25,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,40
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176029806
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,50
Unidad de preparación - largo (cm)	25,30
Unidad de preparación - ancho (cm)	23,40
Unidad de preparación - alto (cm)	12,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos
combinado de 3 patas
reversibles

at.com.es/p/1017719



Extractor de rodamientos
pequeño de 2 y 3 patas
articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos
standard de 2 y 3 patas
articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos
interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Hoja papel lija al agua
carburo de silicio SWP-
210C

at.com.es/p/1018840