

4021176030123

Extractor de rodamientos combinado de 2 o 3 patas articuladas (450x400 mm)

Artículo: 207-2
EAN-13: 4021176030123
URL: at.com.es/p/1017726
Marca: Kukko

- Pueden utilizarse con dos y tres brazos.
- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

· Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
· La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
· Patas de longitud ajustable.
· Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

Características

Medidas (mm)	450x400
Ancho (mm)	450
Alcance (mm)	400
Husillo	626 400
Cabeza del husillo (mm)	27

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,40
Largo del artículo (cm)	43,00
Ancho del artículo (cm)	49,60
Alto del artículo (cm)	49,60

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos combinado de 3 patas articuladas con alcance regulable

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,40
Producto empaquetado: largo (cm)	55,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176030123
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	9,40
Unidad de preparación - largo (cm)	55,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	34,00
Unidad de preparación - alto (cm)	23,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos combinado de 3 patas articuladas con alcance regulable

Productos relacionados



Extractor de rodamientos combinado de 3 patas reversibles

at.com.es/p/1017719



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Hoja papel lija al agua carburo de silicio SWP-210C

at.com.es/p/1018840

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com