



Extractor de rodamientos combinado de 2 o 3 patas articuladas (450x400 mm)

Artículo: 207-2
EAN-13: 4021176030123
URL: at.com.es/p/1017726
Marca: Kukko

- Pueden utilizarse con dos y tres brazos.
- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Patas de longitud ajustable.
- Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

Características

Medidas (mm)	450x400
Ancho (mm)	450
Alcance (mm)	400
Husillo	626 400
Cabeza del husillo (mm)	27

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,40
Largo del artículo (cm)	43,00
Ancho del artículo (cm)	49,60
Alto del artículo (cm)	49,60

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,40
Producto empaquetado: largo (cm)	55,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176030123
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	9,40
Unidad de preparación - largo (cm)	55,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	34,00
Unidad de preparación - alto (cm)	23,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos combinado de 3 patas reversibles

at.com.es/p/1017719



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Hoja papel lija al agua carburo de silicio SWP-210C

at.com.es/p/1018840