



4021176030208

## Extractor de rodamientos combinado de 2 o 3 patas articuladas (550x540 mm)

**Artículo:** 207-3

**EAN-13:** 4021176030208

**URL:** [at.com.es/p/1017726](http://at.com.es/p/1017726)

**Marca:** Kukko

- Pueden utilizarse con dos y tres brazos.
- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Patas de longitud ajustable.
- Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

### Características

Medidas (mm)	550x540
Ancho (mm)	550
Alcance (mm)	540
Husillo	626 400
Cabeza del husillo (mm)	27

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	12,45
Largo del artículo (cm)	43,00
Ancho del artículo (cm)	62,20
Alto del artículo (cm)	62,20

**Extractor de rodamientos combinado de 3 patas articuladas con alcance regulable****Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	12,45
Producto empaquetado: largo (cm)	77,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Caja cartón

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4021176030208
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	12,45
Unidad de preparación - largo (cm)	77,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	27,00
Unidad de preparación - alto (cm)	17,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Extractor de rodamientos de 3 patas reversibles

[at.com.es/p/1017718](http://at.com.es/p/1017718)



Extractor de rodamientos combinado de 3 patas reversibles

[at.com.es/p/1017719](http://at.com.es/p/1017719)



Extractor de rodamientos de 3 patas articuladas con alcance regulable

[at.com.es/p/1017725](http://at.com.es/p/1017725)