

Broca escalonada HSS Ø 6,0-40,0 mm
(16 pasos)



Artículo: 101097
EAN-13: 4007140043139
URL: at.com.es/p/1017867
Marca: Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

Medidas (mm)	6,0-40,0 x 105 (16 pasos)
Tamaño (nº)	13
Ø (mm)	6,0-40,0
Longitud total (mm)	105
Nº de pasos	16
Ø vástago (mm)	13

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,46
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca escalonada HSS-E
Co 5 Cobalto
at.com.es/p/1017870



Juego de brocas
escalonadas HSS
at.com.es/p/1017873



Broca escalonada HSS - 3
canales de salida
at.com.es/p/1017876



Spray y pasta de corte
at.com.es/p/1017884