

## Broca escalonada HSS Ø 6,0-40,0 mm (16 pasos)



**Artículo:** 101097  
**EAN-13:** 4007140043139  
**URL:** [at.com.es/p/1017867](http://at.com.es/p/1017867)  
**Marca:** Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.  
 Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.  
 Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.  
 Estuche plástico translúcido con colgador.

### Características

Medidas (mm)	6,0-40,0 x 105 (16 pasos)
Tamaño (nº)	13
Ø (mm)	6,0-40,0
Longitud total (mm)	105
Nº de pasos	16
Ø vástago (mm)	13

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,46
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca escalonada HSS-E  
Co 5 Cobalto  
[at.com.es/p/1017870](http://at.com.es/p/1017870)



Juego de brocas  
escalonadas HSS  
[at.com.es/p/1017873](http://at.com.es/p/1017873)



Broca escalonada HSS - 3  
canales de salida  
[at.com.es/p/1017876](http://at.com.es/p/1017876)



Spray y pasta de corte  
[at.com.es/p/1017884](http://at.com.es/p/1017884)