



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros directos DIN/EN 50262 Ø 6,5-32,5 mm (9 pasos)

Artículo: 101092
EAN-13: 4007140078391
URL: at.com.es/p/1017868
Marca: Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.
Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.
Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.
Estuche plástico translúcido con colgador.

Para conexiones de cables de sistema métrico.

Características

Medidas (mm)	6,5-32,5 x 79 (9 pasos)
Tamaño (nº)	15
Ø (mm)	6,5-32,5
Longitud total (mm)	79
Nº de pasos	9
Ø vástago (mm)	10

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,14
Largo del artículo (cm)	7,90
Ancho del artículo (cm)	3,25
Alto del artículo (cm)	3,25

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,14
Producto empaquetado: largo (cm)	8,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,75
Producto empaquetado: alto (cm)	3,75
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Disco de corte AS 60 T
INOX Special Express

at.com.es/p/1018381



Cuchillas troceables de
18 mm

at.com.es/p/1018866



Mini escalera de acero
Safety

at.com.es/p/1019688



Taburete de acero MK60
StandardLine

at.com.es/p/1019689