



## Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros directos DIN/EN 50262 Ø 6,5-40,0 mm (11 pasos)

**Artículo:** 101090

**EAN-13:** 4007140078377

**URL:** at.com.es/p/1017868

**Marca:** Ruko



4007140078377

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118º. Ángulo de cono 90º. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Para conexiones de cables de sistema métrico.

### Características

Medidas (mm)	6,5-40,0 x 96 (11 pasos)
Tamaño (nº)	17
Ø (mm)	6,5-40,0
Longitud total (mm)	96
Nº de pasos	11
Ø vástago (mm)	10

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,27
Producto empaquetado: largo (cm)	10,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,55
Producto empaquetado: alto (cm)	4,55
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca escalonada HSS  
at.com.es/p/1017867



Broca escalonada HSS  
sistema métrico. Agujeros  
previos a roscar DIN/EN  
60423  
at.com.es/p/1017869



Broca escalonada HSS  
con mango hexagonal  
1/4"  
at.com.es/p/1017871



Broca escalonada HSS-  
TiN  
at.com.es/p/1017872