



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros directos DIN/EN 50262 Ø 6,5-40,0 mm (11 pasos)

Artículo: 101090
EAN-13: 4007140078377
URL: at.com.es/p/1017868
Marca: Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.
Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.
Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.
Estuche plástico translúcido con colgador.

Para conexiones de cables de sistema métrico.

Características

Medidas (mm)	6,5-40,0 x 96 (11 pasos)
Tamaño (nº)	17
Ø (mm)	6,5-40,0
Longitud total (mm)	96
Nº de pasos	11
Ø vástago (mm)	10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,27
Producto empaquetado: largo (cm)	10,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,55
Producto empaquetado: alto (cm)	4,55
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca escalonada HSS
at.com.es/p/1017867



Broca escalonada HSS
sistema métrico. Agujeros
previos a roscar DIN/EN
60423
at.com.es/p/1017869



Broca escalonada HSS
con mango hexagonal
1/4"
at.com.es/p/1017871



Broca escalonada HSS-
TiN
at.com.es/p/1017872