



## Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros previos a roscar DIN/EN 60423 Ø 5,3-30,5 mm (9 pasos)

**Artículo:** 101093  
**EAN-13:** 4007140078384  
**URL:** [at.com.es/p/1017869](http://at.com.es/p/1017869)  
**Marca:** Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Para conexiones de cables sistemas métrico

### Características

Medidas (mm)	5,3-30,5 x 79 (9 pasos)
Tamaño (nº)	14
Ø (mm)	5,3-30,5
Longitud total (mm)	79
Nº de pasos	9
Ø vástago (mm)	10

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,12
Producto empaquetado: largo (cm)	8,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,55
Producto empaquetado: alto (cm)	3,55
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca escalonada HSS  
[at.com.es/p/1017867](http://at.com.es/p/1017867)



Broca escalonada HSS  
 sistema métrico. Agujeros  
 directos DIN/EN 50262  
[at.com.es/p/1017868](http://at.com.es/p/1017868)



Broca escalonada HSS  
 con mango hexagonal  
 1/4"  
[at.com.es/p/1017871](http://at.com.es/p/1017871)



Broca escalonada HSS-  
 TiN  
[at.com.es/p/1017872](http://at.com.es/p/1017872)