

## Broca escalonada HSS-E Co 5 Cobalto Ø 6,0-37,0 mm (12 pasos)



**Artículo:** 101060E  
**EAN-13:** 4007140035578  
**URL:** [at.com.es/p/1017870](http://at.com.es/p/1017870)  
**Marca:** Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.  
 Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.  
 Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.  
 Estuche plástico translúcido con colgador.

### Características

Medidas (mm)	6,0-37,0 x 100 (12 pasos)
Tamaño (nº)	9
Ø (mm)	6,0-37,0
Longitud total (mm)	100
Nº de pasos	12
Ø vástago (mm)	10

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,25
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,20
Producto empaquetado: alto (cm)	4,20
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca escalonada HSS  
[at.com.es/p/1017867](http://at.com.es/p/1017867)



Broca escalonada HSS  
sistema métrico. Agujeros  
directos DIN/EN 50262  
[at.com.es/p/1017868](http://at.com.es/p/1017868)



Broca escalonada HSS  
sistema métrico. Agujeros  
previos a roscar DIN/EN  
60423  
[at.com.es/p/1017869](http://at.com.es/p/1017869)



Juego de brocas  
escalonadas HSS-Co 5  
[at.com.es/p/1017874](http://at.com.es/p/1017874)