

Broca escalonada HSS-TiN Ø 4,0-12,0 mm (9 pasos)



Artículo: 101050-9T
EAN-13: 4007140001450
URL: at.com.es/p/1017872
Marca: Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.
 Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.
 Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.
 Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

Medidas (mm)	4,0-12,0 x 65 (9 pasos)
Tamaño (nº)	0/9
Ø (mm)	4,0-12,0
Longitud total (mm)	65
Nº de pasos	9
Ø vástago (mm)	6

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	1,70
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca escalonada HSS
at.com.es/p/1017867



Broca escalonada HSS
sistema métrico. Agujeros
directos DIN/EN 50262
at.com.es/p/1017868



Broca escalonada HSS
sistema métrico. Agujeros
previos a roscar DIN/EN
60423
at.com.es/p/1017869



Juego de brocas
escalonadas HSS-TiN
at.com.es/p/1017875