

Broca escalonada HSS-TiN Ø 4,0-30,0 mm (14 pasos)



Artículo: 101052T
EAN-13: 4007140001535
URL: at.com.es/p/1017872
Marca: Ruko



4007140001535

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Medidas (mm) | 4,0-30,0 x 100 (14 pasos) |
| Tamaño (nº) | 2 |
| Ø (mm) | 4,0-30,0 |
| Longitud total (mm) | 100 |
| Nº de pasos | 14 |
| Ø vástago (mm) | 10 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,19 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Broca escalonada HSS
at.com.es/p/1017867



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros directos DIN/EN 50262
at.com.es/p/1017868



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros previos a roscar DIN/EN 60423
at.com.es/p/1017869



Juego de brocas escalonadas HSS-TiN
at.com.es/p/1017875