



## Broca escalonada HSS-TiN Ø 4,0-30,0 mm (14 pasos)

**Artículo:** 101052T  
**EAN-13:** 4007140001535  
**URL:** at.com.es/p/1017872  
**Marca:** Ruko



4007140001535

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118º. Ángulo de cono 90º. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

### Características

Medidas (mm)	4,0-30,0 x 100 (14 pasos)
Tamaño (nº)	2
Ø (mm)	4,0-30,0
Longitud total (mm)	100
Nº de pasos	14
Ø vástago (mm)	10

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Broca escalonada HSS-TiN****Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Broca escalonada HSS  
[at.com.es/p/1017867](http://at.com.es/p/1017867)



Broca escalonada HSS  
sistema métrico. Agujeros  
directos DIN/EN 50262  
[at.com.es/p/1017868](http://at.com.es/p/1017868)



Broca escalonada HSS  
sistema métrico. Agujeros  
previos a roscar DIN/EN  
60423  
[at.com.es/p/1017869](http://at.com.es/p/1017869)



Juego de brocas  
escalonadas HSS-TiN  
[at.com.es/p/1017875](http://at.com.es/p/1017875)