



Broca escalonada HSS-TiN Ø 6,0-37,0 mm (12 pasos)

Artículo: 101060T
EAN-13: 4007140035691
URL: at.com.es/p/1017872
Marca: Ruko



4007140035691

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118º. Ángulo de cono 90º. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

Medidas (mm)	6,0-37,0 x 100 (12 pasos)
Tamaño (nº)	9
Ø (mm)	6,0-37,0
Longitud total (mm)	100
Nº de pasos	12
Ø vástago (mm)	10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Broca escalonada HSS-TiN**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,25
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,20
Producto empaquetado: alto (cm)	4,20
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Broca escalonada HSS
at.com.es/p/1017867



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros directos DIN/EN 50262
at.com.es/p/1017868



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros previos a roscar DIN/EN 60423
at.com.es/p/1017869



Juego de brocas escalonadas HSS-TiN
at.com.es/p/1017875