

## Broca escalonada HSS con 3 canales de salida Ø 4,0-20,0 mm (9 pasos)



**Artículo:** 101351

**EAN-13:** 4007140109026

**URL:** at.com.es/p/1017876

**Marca:** Ruko



4007140109026

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de evacuación de viruta rectos aseguran un corte suave, sin ruidos, vibraciones ni formación de rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Especial para aluminio y metales blandos. Rectificado CBN

### Características

Medidas (mm)	4,0-20,0 x 75 (9 pasos)
Tamaño (nº)	1
Ø (mm)	4,0-20,0
Longitud total (mm)	75
Nº de pasos	9
Ø vástago (mm)	8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Broca escalonada HSS - 3 canales de salida****Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	8,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Broca escalonada HSS  
at.com.es/p/1017867



Broca escalonada HSS  
sistema métrico. Agujeros  
directos DIN/EN 50262  
at.com.es/p/1017868



Broca escalonada HSS  
sistema métrico. Agujeros  
previos a roscar DIN/EN  
60423  
at.com.es/p/1017869



Broca escalonada HSS-  
E Co 5 Cobalto  
at.com.es/p/1017870