

Broca escalonada HSS con 3 canales de salida Ø 4,0-20,0 mm (9 pasos)



Artículo: 101351
EAN-13: 4007140109026
URL: at.com.es/p/1017876
Marca: Ruko



- Material: acero rápido (HSS).
- 3 filos de corte con flautas rectificadas en profundidad.
- Ranura recta, no helicoidal.
- Menor carga sobre el filo de corte, permite mayor avance en materiales blandos.
- El cono facilita la extracción al taladrar chapa.

Broca escalonada con **3 filos de corte** y ranura **recta** (no helicoidal), confeccionada en acero rápido (**HSS**).

Las flautas, rectificadas en profundidad, garantizan un trabajo completamente libre de vibraciones. Gracias a la menor carga sobre cada filo de corte, es posible trabajar con un avance mayor, especialmente en materiales blandos como los metales no férricos. El cono en el extremo facilita la extracción de la herramienta al taladrar chapa.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- 3 filos de corte con ranura recta.
- Flautas rectificadas en profundidad, trabajo libre de vibraciones.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Taladrado de chapa y perfiles en materiales blandos como metales no férricos.

Características

Medidas (mm)	4,0-20,0 x 75 (9 pasos)
Tamaño (nº)	1
Ø (mm)	4,0-20,0
Longitud total (mm)	75
Nº de pasos	9
Ø vástago (mm)	8

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	7,50
Ancho del artículo (cm)	2,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	8,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

at.com.es/p/1017963



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Cepillos circulares ondulados - Vástago 6mm (4.500 RPM)

at.com.es/p/1019261



Portapuntas de 1/4" en cajita de plástico

at.com.es/p/1019707