

Broca escalonada HSS con 3 canales de salida Ø 4,0-30,0 mm (11 pasos)



Artículo: 101352
EAN-13: 4007140109033
URL: at.com.es/p/1017876
Marca: Ruko



Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.
Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de evacuación de viruta rectos aseguran un corte suave, sin ruidos, vibraciones ni formación de rebabas.
Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.
Estuche plástico translúcido con colgador.

Especial para aluminio y metales blandos. Rectificado CBN

Características

Medidas (mm)	4,0-30,0 x 100 (11 pasos)
Tamaño (nº)	2
Ø (mm)	4,0-30,0
Longitud total (mm)	100
Nº de pasos	11
Ø vástago (mm)	10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Broca escalonada HSS
at.com.es/p/1017867



Broca escalonada HSS
sistema métrico. Agujeros
directos DIN/EN 50262
at.com.es/p/1017868



Broca escalonada HSS
sistema métrico. Agujeros
previos a roscar DIN/EN
60423
at.com.es/p/1017869



Broca escalonada HSS-
E Co 5 Cobalto
at.com.es/p/1017870