



## Broca escalonada HSS sin punta Ø 12,0-20,0 mm (9 pasos)

**Artículo:** 101361  
**EAN-13:** 4007140128393  
**URL:** [at.com.es/p/1017878](http://at.com.es/p/1017878)  
**Marca:** Ruko



4007140128393

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 90°. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Para agrandar agujeros

### Características

Medidas (mm)	12,0-20,0 x 66 (9 pasos)
Tamaño (nº)	20
Ø (mm)	12,0-20,0
Longitud total (mm)	66
Nº de pasos	9
Ø vástago (mm)	8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	7,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Broca escalonada HSS  
[at.com.es/p/1017867](http://at.com.es/p/1017867)



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros directos DIN/EN 50262  
[at.com.es/p/1017868](http://at.com.es/p/1017868)



Broca escalonada HSS sistema métrico. Agujeros previos a roscar DIN/EN 60423  
[at.com.es/p/1017869](http://at.com.es/p/1017869)



Broca escalonada HSS-E Co 5 Cobalto  
[at.com.es/p/1017870](http://at.com.es/p/1017870)