

4007140001283

Broca cónica HSS con tope (Ø 3,0-10,2 mm)

Artículo: 101042
EAN-13: 4007140001283
URL: at.com.es/p/1017880
Marca: Ruko

- Fabricada en acero rápido HSS para trabajos profesionales de perforación en chapa.
- Rectificada mediante procedimiento CBN para obtener filos definidos y un corte preciso.
- Punta split point con afilado en cruz Forma C para facilitar el centrado y el inicio de la perforación.
- Geometría cónica con tope y avellanador integrado para completar la perforación en una sola herramienta.
- Vástago con tres superficies de sujeción para una fijación estable en el portabrocas.

Broca cónica para chapa fabricada en acero rápido HSS, concebida para realizar perforaciones precisas con una geometría que combina perforación, tope y avellanado en una única herramienta.

Los canales y filos están rectificados mediante procedimiento CBN, utilizando nitruro de boro cúbico para conseguir un afilado definido y una evacuación limpia de la viruta. Su geometría de corte a derechas incorpora una punta con ángulo de 118°, afilado en cruz Forma C y configuración split point, favoreciendo un inicio centrado del taladrado.

El ángulo de cono de 20–30° permite el avance progresivo de la herramienta a través del material. El cono situado en la zona final de la broca actúa además como elemento de acabado y facilita la extracción una vez realizada la perforación.

Su acabado superficial brillante y el vástago con tres superficies de sujeción completan una configuración orientada a trabajos profesionales en los que se busca estabilidad durante el mecanizado.

Características técnicas:
· Tipo: broca cónica para chapa con tope y avellanador
· Material: acero rápido HSS
· Procedimiento de rectificado: CBN
· Sentido de corte: a derechas
· Tipo de punta: split point
· Afilado: Forma C, afilada en cruz
· Ángulo de punta: 118°
· Ángulo de cono: 20–30°
· Acabado superficial: brillante
· Tolerancia de diámetro: norma de fábrica
· Vástago: con tres superficies de sujeción
· Diámetro de vástago: 6 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

101042 Ruko

Broca cónica HSS con tope

· Perforación y acabado de chapas de acero.
· Trabajos sobre chapa de acero inoxidable.
· Perforación de metales no ferrosos.
· Mecanizado de materiales termoplásticos y duroplásticos.
· Realización de perforaciones en chapa donde se requiera un acabado avellanado.

Características

Medidas (mm)	3,0-10,2 x 52
Tamaño (nº)	2
Ø (mm)	3,0-10,2
Longitud total (mm)	52
Nº de pasos	-
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,02
Largo del artículo (cm)	5,20
Ancho del artículo (cm)	1,02
Alto del artículo (cm)	1,02

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	6,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,52
Producto empaquetado: alto (cm)	1,52
Presentación	Caja plástico blister

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

101042 Ruko

Broca cónica HSS con tope

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Tenaza rusa modelo KX con mangos plastificados

at.com.es/p/1017588



Alicate combinado de alta potencia CombiMax Serie 49 VDE

at.com.es/p/1017602



Alicate corte diagonal modelo americano Serie 49 VDE

at.com.es/p/1017608



Spray y pasta de corte

at.com.es/p/1017884



Alicate de corte frontal con palanca PowerBolt Serie 69

at.com.es/p/1018795

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com