

Broca cónica para chapa HSS con canales en espiral (Ø 4,0-14,0 mm)



4007140145642

Artículo: 101401
EAN-13: 4007140145642
URL: at.com.es/p/1017889
Marca: Ruko

- Fabricada en acero rápido HSS
- Canales de salida de viruta en espiral para aumentar la estabilidad, mejorar el rendimiento de corte y favorecer la evacuación de virutas.
- Rectificada mediante procedimiento CBN para conseguir filos definidos y un mecanizado preciso.
- Punta split point según DIN 1412 C con ángulo de punta de 118° para facilitar el centrado.
- Vástago de tres caras para una sujeción estable en el portabrocas.

Broca cónica para chapa fabricada en acero rápido HSS con geometría de canales en espiral orientada a proporcionar un mecanizado estable y preciso.

El rectificado mediante procedimiento CBN permite obtener filos de corte definidos, mientras que la punta split point según DIN 1412 C facilita el centrado y el inicio del taladrado. Su diseño incorpora un ángulo de punta de 118° y un cono de 20°.

A diferencia de las geometrías con canales rectos, sus canales de salida de viruta en espiral proporcionan una mayor estabilidad durante el mecanizado, mejoran el rendimiento de corte y facilitan la evacuación de las virutas. La herramienta trabaja con corte a derechas y dispone de un vástago de tres caras para mejorar la fijación.

Características técnicas:

- Tipo: broca cónica para chapa con canales en espiral
- Material: acero rápido HSS
- Geometría de los canales: espiral
- Procedimiento de rectificado: CBN
- Tipo de punta: split point
- Norma de la punta: DIN 1412 C
- Sentido de corte: a derechas
- Ángulo de punta: 118°
- Ángulo de cono: 20°
- Vástago: tres caras
- Acabado superficial: brillante
- Unidad de envase: envase de plástico individual

Aplicaciones o usos recomendados:

- Perforación de chapas de acero aleado.
- Perforación de chapas de acero sin alear.
- Trabajos sobre chapa de acero de hasta 4 mm de espesor.
- Perforación de metales no ferrosos.
- Perforación de materiales plásticos.

Características

Medidas (mm)	4,0-14,0 x 60
Tamaño (nº)	1
Ø (mm)	4,0-14,0
Longitud total (mm)	60
Nº de pasos	-
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,90
Producto empaquetado: alto (cm)	1,90
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Cúter de bloqueo automático con mango de acero inoxidable SVR-1

at.com.es/p/1017518



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Rollo papel lija óxido de aluminio autoadherente AP-311F

at.com.es/p/1018845



Marcador blanco permanente con punta media Classic 532 Instant White

at.com.es/p/1019245



Puntas Pozidriv de 25 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019709