

## Broca cónica para chapa HSS con canales en espiral (Ø 5,0-20,0 mm)



**Artículo:** 101402  
**EAN-13:** 4007140145666  
**URL:** [at.com.es/p/1017889](http://at.com.es/p/1017889)  
**Marca:** Ruko



4007140145666

Rectificado CBN, con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°, cono 20°. Vástago de tres cantos. Corte a la derecha.

El diseño de los canales de salida en espiral reporta mayor estabilidad y mejora el rendimiento de corte y la evacuación de las virutas.

Adecuada para planchas de acero aleado y sin alear hasta 4 mm. Metales no férricos y plásticos.

Las brocas cónicas para chapa con recubrimiento TiAlN son también adecuadas para aceros mecanizados.

### Características

Medidas (mm)	5,0-20,0 x 76
Tamaño (nº)	2
Ø (mm)	5,0-20,0
Longitud total (mm)	76
Nº de pasos	-
Ø vástago (mm)	8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1


## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	8,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	no

## Productos relacionados



Broca cónica HSS  
[at.com.es/p/1017879](http://at.com.es/p/1017879)



Broca cónica para chapa HSS-TiAIN  
 con canales en espiral  
[at.com.es/p/1017890](http://at.com.es/p/1017890)



Juego de brocas cónicas para chapa HSS  
 con canales en espiral  
[at.com.es/p/1017891](http://at.com.es/p/1017891)