

Broca cónica para chapa HSS con canales en espiral (Ø 5,0-20,0 mm)



Artículo: 101402
EAN-13: 4007140145666
URL: at.com.es/p/1017889
Marca: Ruko



Rectificado CBN, con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°, cono 20°. Vástago de tres cantos. Corte a la derecha.
El diseño de los canales de salida en espiral reporta mayor estabilidad y mejora el rendimiento de corte y la evacuación de las virutas.
Adecuada para planchas de acero aleado y sin alear hasta 4 mm. Metales no férricos y plásticos.
Las brocas cónicas para chapa con recubrimiento TiAlN son también adecuadas para aceros mecanizados.

Características

Medidas (mm)	5,0-20,0 x 76
Tamaño (nº)	2
Ø (mm)	5,0-20,0
Longitud total (mm)	76
Nº de pasos	-
Ø vástago (mm)	8

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1


Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	8,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Broca cónica HSS
at.com.es/p/1017879



Broca cónica para chapa HSS-TiAlN
con canales en espiral
at.com.es/p/1017890



Juego de brocas cónicas para chapa HSS
con canales en espiral
at.com.es/p/1017891