

Broca cónica para chapa HSS-TiAlN con canales en espiral (Ø 5,0-20,0 mm)



Artículo: 101402F
EAN-13: 4007140145673
URL: at.com.es/p/1017890
Marca: Ruko



- Fabricada en acero rápido HSS con recubrimiento TiAlN.
- Canales de salida de viruta en espiral para mejorar la estabilidad de corte y facilitar la evacuación de virutas.
- Rectificada mediante procedimiento CBN para obtener filos definidos y un mecanizado preciso.
- Punta split point según DIN 1412 C con ángulo de punta de 118° para favorecer el centrado.
- Configuración especialmente adecuada también para trabajos mecanizados.

Broca cónica para chapa fabricada en acero rápido HSS con recubrimiento TiAlN y geometría de canales en espiral.

El rectificado mediante procedimiento CBN proporciona una geometría precisa en los filos y canales de corte. Incorpora punta split point conforme a DIN 1412 C, con ángulo de punta de 118°, para facilitar el centrado al iniciar la perforación.

Su diseño de canales en espiral aporta mayor estabilidad durante el mecanizado, mejora el rendimiento de corte y favorece la evacuación de la viruta. Trabaja con corte a derechas y dispone de un cono de 20°.

El recubrimiento TiAlN diferencia esta versión respecto a la variante HSS sin recubrimiento y la hace adecuada también para trabajos mecanizados.

Características técnicas:

- Tipo: broca cónica para chapa con canales en espiral
- Material: acero rápido HSS
- Recubrimiento: TiAlN
- Geometría de los canales: espiral
- Procedimiento de rectificado: CBN
- Tipo de punta: split point
- Norma de la punta: DIN 1412 C
- Sentido de corte: a derechas
- Ángulo de punta: 118°
- Ángulo de cono: 20°
- Vástago: tres caras
- Unidad de envase: envase de plástico individual

Aplicaciones o usos recomendados:

- Perforación de chapas de acero aleado.

Broca cónica para chapa HSS-TiAlN con canales en espiral

- Perforación de chapas de acero sin alear.
- Trabajos sobre chapa de acero de hasta 4 mm de espesor.
- Perforación de metales no ferrosos.
- Perforación de materiales plásticos.
- Trabajos mecanizados.

Características

Medidas (mm)	5,0-20,0 x 76
Tamaño (nº)	2
Ø (mm)	5,0-20,0
Longitud total (mm)	76
Nº de pasos	-
Ø vástago (mm)	8

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	7,60
Ancho del artículo (cm)	2,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	8,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Llave en "T" vaso hexagonal PRO
at.com.es/p/1017353



Alicate CombiMax Serie 69
at.com.es/p/1017559



Juego de alicate universal y alicate de corte diagonal modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017568



Cuchillas troceables de 18 mm
at.com.es/p/1018866



Marcador blanco permanente con punta media Classic 532 Instant White
at.com.es/p/1019245