

Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS (Ø máx. 25 mm)



Artículo: 102123
EAN-13: 4007140002884
URL: at.com.es/p/1017892
Marca: Ruko



4007140002884

- Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°.
- Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha.
- El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas.
- Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor.
- Estuche plástico translúcido con colgador.
- Ángulo de avellanado 90°.
- Mango cilíndrico. 3 filos de corte.
- Recomendado para acero, hierro fundido, metales ligeros y no-férricos.

Características

Medidas (mm)	3,8-25 x 67 (vástago 10)
Ø (mm)	3,8-25
Longitud total (mm)	67
Ø vástago (mm)	10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	7,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS mango cilíndrico largo
at.com.es/p/1017893



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS mango hexagonal 1/4.
at.com.es/p/1017894



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS especial para aluminio
at.com.es/p/1017895



Juego de 4 avellanadores cónicos DIN 335 forma C (Ø 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 mm)
at.com.es/p/1017906