

Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS-Co 5 (Ø máx. 6,3 mm)



Artículo: 102107E
EAN-13: 4007140002587
URL: at.com.es/p/1017896
Marca: Ruko



- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Norma DIN 335, tipo C, ángulo de avellanado 90°.
- Flautas rectificadas con CBN, filos de corte extremadamente afilados.
- Apto también para acero inoxidable y aceros Hardox de alta exigencia.
- Mejores resultados a bajas velocidades de corte.

Avellanador confeccionado en acero rápido aleado con **cobalto** (HSSE-Co5), según la norma **DIN 335**, tipo C, con un ángulo de avellanado de **90°**.

Gracias a sus flautas rectificadas con **CBN**, los filos de corte resultan extremadamente afilados, lo que garantiza un avellanado y desbarbado libre de rebabas y vibraciones. El contenido de cobalto permite trabajar también con **acero inoxidable** y aceros Hardox de alta exigencia. Se recomienda trabajar a bajas velocidades de corte para obtener los mejores resultados.

Características técnicas:

- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Norma DIN 335, tipo C, ángulo de avellanado 90°.
- Flautas rectificadas con CBN.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Avellanado y desbarbado de acero inoxidable, aceros Hardox y otros metales exigentes.

Características

Medidas (mm)	1,5-6,3 x 45 (vástago 5)
Ø (mm)	1,5-6,3
Longitud total (mm)	45
Ø vástago (mm)	5

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	4,50
Ancho del artículo (cm)	0,63
Alto del artículo (cm)	0,63

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,13
Producto empaquetado: alto (cm)	1,13
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Broca escalonada HSS

at.com.es/p/1017867



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Flexómetro clase II de bolsillo con freno lateral UNI-MATIC II

at.com.es/p/1018302