



Broca hueca HSS vástago Weldon profundidad 30 mm (Ø 19 mm)

Artículo: 108219
EAN-13: 4007140043702
URL: at.com.es/p/1017928
Marca: Ruko



4007140043702

Brocas huecas profundidad 30 mm. Rectificado CBN (nitruro de boro cúbico policristalino).
 Para uso en taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse,
 usando adaptador 108 302 / 108 303. Conexión directa a taladros tipo RUKO RS 10.
 Adecuada para taladrar vigas y chapas de acero, acero fundido, metales ligeros y no-férricos.
 Gran poder de corte y larga vida. Presentada en estuche plástico translúcido con colgador.

Características

Ø (mm)	19
Ø vástago (mm)	19
Nº de dientes	5

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca hueca HSS con vástago Weldon y profundidad 55 mm
at.com.es/p/1017929



Broca hueca HSS-Co 5 Cobalto con vástago Weldon
at.com.es/p/1017930



Broca hueca HSS TiAlN-FUTURA vástago Weldon
at.com.es/p/1017931



Broca hueca con dientes de Metal Duro y vástago Weldon para vías de tren
at.com.es/p/1017934