



## Broca hueca HSS-Co 5 Cobalto vástago Weldon (Ø 19 mm)

**Artículo:** 108219E  
**EAN-13:** 4007140073242  
**URL:** [at.com.es/p/1017930](http://at.com.es/p/1017930)  
**Marca:** Ruko



Profundidad 30 mm. Rectificado CBN.

Para taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse, usando adaptador 108 302 / 108 303. Conexión directa a taladros tipo RUKO RS 10. Especial para uso en aceros de alta aleación, tipo V2A y V4A. La aleación de cobalto da a la broca mayor resistencia al calor y mejora las prestaciones en materiales difíciles de taladrar. Estuche plástico translúcido con colgador.

### Características

Ø (mm)	19
Ø vástago (mm)	19
Nº de dientes	5

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca hueca HSS con vástago Weldon y profundidad 30 mm  
[at.com.es/p/1017928](http://at.com.es/p/1017928)



Broca hueca HSS con vástago Weldon y profundidad 55 mm  
[at.com.es/p/1017929](http://at.com.es/p/1017929)



Broca hueca HSS TiAlN-FUTURA vástago Weldon  
[at.com.es/p/1017931](http://at.com.es/p/1017931)



Broca hueca con dientes de Metal Duro y vástago Weldon para vías de tren  
[at.com.es/p/1017934](http://at.com.es/p/1017934)