



Broca hueca HSS-Co 5 Cobalto
vástago Weldon (Ø 29 mm)

Artículo: 108229E
EAN-13: 4007140073334
URL: at.com.es/p/1017930
Marca: Ruko



Profundidad 30 mm. Rectificado CBN.
Para taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse, usando adaptador 108 302 / 108 303. Conexión directa a taladros tipo RUKO RS 10. Especial para uso en aceros de alta aleación, tipo V2A y V4A. La aleación de cobalto da a la broca mayor resistencia al calor y mejora las prestaciones en materiales difíciles de taladrar. Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

Ø (mm)	29
Ø vástago (mm)	19
Nº de dientes	8

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,15
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca hueca HSS con
vástago Weldon y
profundidad 30 mm
at.com.es/p/1017928



Broca hueca HSS con
vástago Weldon y
profundidad 55 mm
at.com.es/p/1017929



Broca hueca HSS TiAlN-
FUTURA vástago
Weldon
at.com.es/p/1017931



Broca hueca con dientes
de Metal Duro y vástago
Weldon para vías de tren
at.com.es/p/1017934