



Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 22 mm)

Artículo: 108022
EAN-13: 4007140007834
URL: at.com.es/p/1017933
Marca: Ruko



Profundidad 50 mm. Rosca interior M18 x 6 P 1,5.
Para uso en taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse usando adaptador 108 102 / 108 103.
Conexión directa a taladros Fein KBN 542 / KBN 65.
Recomendada para acero de fundición, acero de alta aleación de cromo, tipo V2A y V4A.

Las brocas huecas de metal duro asiento de rosca M18 x 6 P 1,5 están disponibles de 12 a 55 mm de 1,0 mm en 1,0 mm ascendentes, y en las medidas 60 - 63 - 65 - 68 - 70 - 71 - 75 - 80 bajo demanda.

Características

Ø (mm)	22
Apto para	Soportes CM2/CM3
Nº de dientes	6

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,12
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca hueca HSS-Co 5
Cobalto con vástago
Weldon
at.com.es/p/1017930



Broca hueca HSS TiAlN-
FUTURA vástago
Weldon
at.com.es/p/1017931



Broca hueca dientes
metal duro vástago
Weldon
at.com.es/p/1017932



Broca hueca con dientes
de Metal Duro y vástago
Weldon para vías de tren
at.com.es/p/1017934