

## Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 55 mm)



**Artículo:** 108055  
**EAN-13:** 4007140008169  
**URL:** [at.com.es/p/1017933](http://at.com.es/p/1017933)  
**Marca:** Ruko



Profundidad 50 mm. Rosca interior M18 x 6 P 1,5.  
 Para uso en taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse usando adaptador 108 102 / 108 103.  
 Conexión directa a taladros Fein KBN 542 / KBN 65.  
 Recomendada para acero de fundición, acero de alta aleación de cromo, tipo V2A y V4A.

Las brocas huecas de metal duro asiento de rosca M18 x 6 P 1,5 están disponibles de 12 a 55 mm de 1,0 mm en 1,0 mm ascendentes, y en las medidas 60 - 63 - 65 - 68 - 70 - 71 - 75 - 80 bajo demanda.

### Características

Ø (mm)	55
Apto para	Soportes CM2/CM3
Nº de dientes	8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,36
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	Caja plástico blister

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Broca hueca HSS-Co 5  
Cobalto con vástago  
Weldon  
[at.com.es/p/1017930](http://at.com.es/p/1017930)



Broca hueca HSS TiAlN-  
FUTURA vástago  
Weldon  
[at.com.es/p/1017931](http://at.com.es/p/1017931)



Broca hueca dientes  
metal duro vástago  
Weldon  
[at.com.es/p/1017932](http://at.com.es/p/1017932)



Broca hueca con dientes  
de Metal Duro y vástago  
Weldon para vías de tren  
[at.com.es/p/1017934](http://at.com.es/p/1017934)