

## Corona perforadora TC multigrado MHS (Ø 19 mm)



**Artículo:** 113019  
**EAN-13:** 4007140085566  
**URL:** [at.com.es/p/1017958](http://at.com.es/p/1017958)  
**Marca:** Ruko



4007140085566

Profundidad 28 mm.

Dientes de metal duro. Profundidad de corte 2 a 28 mm. Corte a derecha.

Recomendada para acero inox, aceros de alta aleación, como V2A y V4A, acero y fundición de acero hasta 20 mm.

Metales no-férricos y plásticos hasta 28 mm.

Vástago triangular. Las coronas perforadoras MHS se suministran:

- De Ø 15,0 mm a 30,0 mm corona y vástago en una sola pieza, completa con broca guía y llave hexagonal.
- De Ø 31,0 a 100,0 mm corona sin vástago. Adaptador a rosca M18 x 6 P 1,5.

A partir de la medida 65,0 mm, se recomienda el uso de vástago cono morse MK2 artículo 113 203.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Artícul

### Características

Ø (mm)	19
Ø vástago (mm)	13

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,15
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Corona perforadora de  
Metal duro

[at.com.es/p/1017954](http://at.com.es/p/1017954)



Vástago para corona  
perforadora TC multigrado  
MHS

[at.com.es/p/1017959](http://at.com.es/p/1017959)



Broca guía para corona  
perforadora TC multigrado  
MHS

[at.com.es/p/1017960](http://at.com.es/p/1017960)



Corona perforadora  
HSS-G

[at.com.es/p/1017961](http://at.com.es/p/1017961)