

Corona perforadora TC multigrado
MHS (Ø 25 mm)



Artículo: 113025

EAN-13: 4007140085627

URL: at.com.es/p/1017958

Marca: Ruko



Profundidad 28 mm.
Dientes de metal duro. Profundidad de corte 2 a 28 mm. Corte a derecha.
Recomendada para acero inox, aceros de alta aleación, como V2A y V4A, acero y fundición de acero hasta 20 mm.
Metales no-férricos y plásticos hasta 28 mm.
Vástago triangular. Las coronas perforadoras MHS se suministran:
- De Ø 15,0 mm a 30,0 mm corona y vástago en una sola pieza, completa con broca guía y llave hexagonal.
- De Ø 31,0 a 100,0 mm corona sin vástago. Adaptador a rosca M18 x 6 P 1,5.
A partir de la medida 65,0 mm, se recomienda el uso de vástago cono morse MK2 artículo 113 203.
Estuche plástico translúcido con colgador.
Artícul

Características

Ø (mm)	25
Ø vástago (mm)	13

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,18
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Corona perforadora de
Metal duro
at.com.es/p/1017954



Vástago para corona
perforadora TC multigrado
MHS
at.com.es/p/1017959



Broca guía para corona
perforadora TC multigrado
MHS
at.com.es/p/1017960



Corona perforadora
HSS-G
at.com.es/p/1017961