

Corona perforadora TC multigrado MHS (Ø 57 mm)



Artículo: 113057
EAN-13: 4007140085948
URL: at.com.es/p/1017958
Marca: Ruko



4007140085948

Profundidad 28 mm.

Dientes de metal duro. Profundidad de corte 2 a 28 mm. Corte a derecha.

Recomendada para acero inox, aceros de alta aleación, como V2A y V4A, acero y fundición de acero hasta 20 mm.

Metales no-férricos y plásticos hasta 28 mm.

Vástago triangular. Las coronas perforadoras MHS se suministran:

- De Ø 15,0 mm a 30,0 mm corona y vástago en una sola pieza, completa con broca guía y llave hexagonal.
- De Ø 31,0 a 100,0 mm corona sin vástago. Adaptador a rosca M18 x 6 P 1,5.

A partir de la medida 65,0 mm, se recomienda el uso de vástago cono morse MK2 artículo 113 203.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Artícul

Características

Ø (mm)	57
Ø vástago (mm)	H1/H3

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,45
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Corona perforadora de
Metal duro

at.com.es/p/1017954



Vástago para corona
perforadora TC multigrado
MHS

at.com.es/p/1017959



Broca guía para corona
perforadora TC multigrado
MHS

at.com.es/p/1017960



Corona perforadora
HSS-G

at.com.es/p/1017961