

Corona perforadora HSS-G (Ø 12 mm)

Artículo: 128012
EAN-13: 4007140294678
URL: at.com.es/p/1017961
Marca: Ruko



Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.
Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm² de dureza), fundición de acero, metales no féreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera.
Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.

Características

Ø (mm)	12
Ø vástago (mm)	8

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8202310000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Accesorios para coronas perforadoras HSS-TiAIN

at.com.es/p/1017962



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

at.com.es/p/1017963



Corona perforadora HSS-Co 8 bimetal con dentado fino

at.com.es/p/1017971