

**Corona perforadora HSS-G (Ø 36 mm)**

**Artículo:** 128036  
**EAN-13:** 4007140294913  
**URL:** [at.com.es/p/1017961](http://at.com.es/p/1017961)  
**Marca:** Ruko



Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.  
 Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm<sup>2</sup> de dureza), fundición de acero, metales no féreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera.  
 Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.

**Características**

Ø (mm)	36
Ø vástago (mm)	10

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,15
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8202310000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Accesorios para coronas perforadoras HSS-TiAIN

[at.com.es/p/1017962](http://at.com.es/p/1017962)



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

[at.com.es/p/1017963](http://at.com.es/p/1017963)



Corona perforadora HSS-Co 8 bimetal con dentado fino

[at.com.es/p/1017971](http://at.com.es/p/1017971)