

4007140021465

# Pack 10 brocas HSS DIN 338 tipo N serie 214 (Ø 5,3mm)

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

| | |
|---|---|
| Artículo | 214053 |
| EAN-13 | 4007140021465 |
| Marca | Ruko |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1017983 |

- Broca helicoidal estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido HSS.
- Cuerpo totalmente rectificado para una concentricidad precisa.
- Punta forma N con buen centrado y menor presión de avance.
- Vástago cilíndrico con tolerancia h8 para sujeción precisa.
- Profundidad de taladrado de 5 x diámetro para trabajos profesionales en metal y plásticos.

La broca helicoidal HSS DIN 338 tipo N es una broca estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido de alta resistencia. Su construcción totalmente rectificada proporciona una concentricidad precisa y un comportamiento estable durante el taladrado.

La geometría tipo N incorpora punta helicoidal normal rectificada, ángulo de punta de 118° y hélice de 20° a 30°. Esta configuración permite un buen centrado, reduce la presión necesaria durante el avance y favorece un corte regular en materiales de mecanizado habitual.

Fabricada en HSS sin recubrimiento, cuenta con corte a derechas, vástago cilíndrico, tolerancia h8 y profundidad de taladrado de 5 x diámetro. Es una solución técnica para operaciones de taladrado profesional en materiales metálicos y plásticos compatibles.

**Características técnicas:**

· Tipo de producto: broca helicoidal.
· Tipo: N.
· Norma: DIN 338.
· Material: HSS.
· Recubrimiento: sin recubrimiento.
· Ejecución: totalmente rectificada.
· Dirección de corte: corte a derechas.
· Afilado de punta: forma N, punta helicoidal normal rectificada.
· Ángulo de punta: 118°.
· Ángulo de hélice: 20°-30°.
· Perfil de ranura: normal.
· Núcleo: normal.
· Tolerancia: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de taladrado: 5 x diámetro.
· Propiedad técnica: concentricidad precisa.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

· Taladrado en acero hasta 900 N/mm².

# Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

· Taladrado en aluminio.
· Taladrado en latón.
· Taladrado en plásticos.
· Uso secundario en bronce.
· Uso secundario en fundición.

## Características

| | |
|---|---|
| Ø (mm) | 5,3 |
| Longitud total (mm) | 86 |
| Longitud de corte (mm) | 52 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,01 |
| Largo del artículo (cm) | 8,60 |
| Ancho del artículo (cm) | 0,53 |
| Alto del artículo (cm) | 0,53 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 10,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping | Sí |