

4007140021793

Pack 10 brocas HSS DIN 338 tipo N serie 214 (Ø 8,4mm)

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

Artículo	214084
EAN-13	4007140021793
Marca	Ruko
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1017983

- Broca helicoidal estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido HSS.
- Cuerpo totalmente rectificado para una concentricidad precisa.
- Punta forma N con buen centrado y menor presión de avance.
- Vástago cilíndrico con tolerancia h8 para sujeción precisa.
- Profundidad de taladrado de 5 x diámetro para trabajos profesionales en metal y plásticos.

La broca helicoidal HSS DIN 338 tipo N es una broca estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido de alta resistencia. Su construcción totalmente rectificada proporciona una concentricidad precisa y un comportamiento estable durante el taladrado.

La geometría tipo N incorpora punta helicoidal normal rectificada, ángulo de punta de 118° y hélice de 20° a 30°. Esta configuración permite un buen centrado, reduce la presión necesaria durante el avance y favorece un corte regular en materiales de mecanizado habitual.

Fabricada en HSS sin recubrimiento, cuenta con corte a derechas, vástago cilíndrico, tolerancia h8 y profundidad de taladrado de 5 x diámetro. Es una solución técnica para operaciones de taladrado profesional en materiales metálicos y plásticos compatibles.

Características técnicas:

· Tipo de producto: broca helicoidal.
· Tipo: N.
· Norma: DIN 338.
· Material: HSS.
· Recubrimiento: sin recubrimiento.
· Ejecución: totalmente rectificada.
· Dirección de corte: corte a derechas.
· Afilado de punta: forma N, punta helicoidal normal rectificada.
· Ángulo de punta: 118°.
· Ángulo de hélice: 20°-30°.
· Perfil de ranura: normal.
· Núcleo: normal.
· Tolerancia: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de taladrado: 5 x diámetro.
· Propiedad técnica: concentricidad precisa.

Aplicaciones o usos recomendados:

· Taladrado en acero hasta 900 N/mm².

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

· Taladrado en aluminio.
· Taladrado en latón.
· Taladrado en plásticos.
· Uso secundario en bronce.
· Uso secundario en fundición.

Características

Ø (mm)	8,4
Longitud total (mm)	117
Longitud de corte (mm)	75

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	11,70
Ancho del artículo (cm)	0,84
Alto del artículo (cm)	0,84

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,30
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	Sí

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com