

Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS fresada-rectificada con autocentrado (Ø 9 mm)



Artículo: 214090
EAN-13: 4007140021854
URL: at.com.es/p/1017983
Marca: Ruko



4007140021854

- Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
- Alta concentricidad y precisión rotacional.
- Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
- Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°.
- Ø-tolerancia: h8.
- Superficie brillante.
- Corte a la derecha.
- Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Características

Ø (mm)	9
Longitud total (mm)	125
Longitud de corte (mm)	81

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,40
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Broca helicoidal HSS-G
DIN 338 tipo N en bolsita
de plástico

at.com.es/p/1017984



Juego de brocas
helicoidales DIN 338 tipo
N HSS-G

at.com.es/p/1017986



Juego de brocas
helicoidales HSS
rectificadas en estuche
plástico

at.com.es/p/1017987



Juego de 170 brocas
helicoidales HSS
rectificadas en caja
metálica

at.com.es/p/1017988